

TITANIUM PROTECTION SCREEN

取 扱 い 説 明 書

FOR DUCATI Panigale V4 / MY 2018~



この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。



MOTO CORSE

MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

①フューエルタンクカバーを取り外します。



②ボディーカウルカバーを取り外します。



③アッパーフェアリングを取り外します。



④センターフェアリングを取り外します。



⑤ローアフェアリングを取り外します。



⑥左右のエキスパンションタンクを取り外します。



⑦フロントホイールを取り外します。



⑧ブレーキホースガイドを取り外します。



⑨ブレーキホースをディフレクターの上へずらします。



⑩ラジエターとオイルクーラーの連結ナットを緩めます。



⑪ナットとフランジカラーを取り外します。



⑫ブラケット/ファンマウントボルトを取り外します



⑬ブラケット/フレームマウントボルトを取り外します。



⑭オイルクーラー下のラバーマウントを取り外します。



⑮連結マウントボルト部分を取り外します。



⑯ブラケットからラジエターを取り外します。



⑰クーラーブラケットを取り外します。



⑱連結部のマウントラバーを取り外します。



⑲オイルクーラー下側にモールを取り付けます。



⑳スクリーンのフック部分を取り付けます。



㉑スクリーン全体をオイルクーラーに沿わせます。



㉒マウントラバーを取り付け固定します。



㉓ラジエターのボスにスクリーンを取り付けます。



㉔マウントラバーを取り付け固定します。



②⑤ ブラケットを取り付けます。



②⑥ ブラケット/フレームマウントボルトを固定します



②⑦ オイルクーラー下側マウントラバーに固定します。



②⑧ ブラケット/ファンマウントボルトを固定します。



②⑨ 連結部にフランジカラーを差し込み固定します。



②⑩ 各部取り付けを確認し、外装類を元通りに組付け完成です。

